

PADLÓRÉTEGEK:

- ## FÖDÉMRÉTEGEK

- TETŐRÉTEGEK:**

- FALRÉTEGEK:**

- | | | |
|-----|----------|----------------------|
| 11. | 12,0 cm | szigetelést védő fal |
| | 3,0 rtg. | bitumenes szigetelés |
| | 1,0 cm | vakolat |
| | 38,0 cm | km. téglafal |
| | 1,5 cm | vakolat |
| 12. | 12,0 cm | szigetelést védő fal |
| | 3,0 rtg. | bitumenes szigetelés |
| | 1,0 cm | vakolat |
| | 30,0 cm | betonfal |
| | 1,5 cm | vakolat |
| 13. | 1,0 rtg. | drénlemez |
| | 12,0 cm | xps szigetelés |
| | 3,0 rtg. | bitumenes szigetelés |
| | 1,0 cm | vakolat |
| | 38,0 cm | km. téglafal |
| | 1,5 cm | vakolat |
| 14. | 1,0 rtg. | drénlemez |
| | 12,0 cm | xps szigetelés |
| | 3,0 rtg. | bitumenes szigetelés |
| | 1,0 cm | vakolat |
| | 30,0 cm | betonfal |
| | 1,5 cm | vakolat |
| 15. | 0,5 cm | lábazati vakolat |
| | 12,0 cm | xps szigetelés |
| | 1,0 cm | vakolat |
| | 38,0 cm | km. téglafal |
| | 1,5 cm | vakolat |
| 16. | 0,5 cm | lábazati vakolat |
| | 12,0 cm | xps szigetelés |
| | 1,0 cm | vakolat |
| | 30,0 cm | betonfal |
| | 1,5 cm | vakolat |
| 17. | 0,5 cm | dryvit vakolat |
| | 12,0 cm | eps hőszigetelés |
| | 1,0 cm | vakolat |
| | 38,0 cm | blokktéglafalazat |
| | 1,0 cm | vakolat |
| 18. | 0,5 cm | dryvit vakolat |
| | 12,0 cm | eps hőszigetelés |
| | 1,0 cm | vakolat |
| | 30,0 cm | blokktéglafalazat |
| | 1,0 cm | vakolat |



METSZETEK II. M=1:100

MEGNEVEZÉS:	DÁTUM:
Családok átmeneti otthona kialakítása Debrecen, Vécsey u. 2. (hrsz.: 11548/2)	2017. június
ÉPÍTETŐ:	RAJZSZÁM:
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. I/2.	E - 5
TERVEZŐ:	OTN SZÁM:
Ványi Zoltán okl. építészmérnök Debrecen, Acsádi út 101/C. (Tel.: 20-770-5243)	E-1-09-0222